



**PiEmme srls**



Cabine realizzate in perline di pino impregnato in autoclave di 20 mm di spessore intelaiate su montanti di pino da 45x45 mm. Tetto in multistrato ad incollaggio fenolico 15mm rivestito in guaina ardesiata. Porta a mezza persiana, con pannello inferiore, **con o senza** verandina anteriore.

Pedana rialzata costituita da magattelli di pino impregnato in autoclave da 70x70 mm con avvitate assi sempre di pino impregnato in autoclave da 28 mm o in alternativa pannelli di multistrato ad incollaggio fenolico sempre da 30mm

Cabine WC stessa tipologia costruttiva, ma rivestite internamente con PVC 4 mm lavabile di colore bianco

Sono facilmente smontabili poiché costituite da pannelli (montanti e perline) oltre che la pedana di base ed il tetto.







PiEmme srls







**POSA IN OPERA:**

Le cabine devono essere posizionate su una superficie STABILE, RIGIDA E TASSATIVAMENTE IN BOLLA. Al fine di eliminare fuori-squadra.

Una volta posizionata la pedana si passa a piazzare tutti i pannelli che costituiscono i lati della cabina: si inizierà con il retro, per passare poi ai due fianchi e per ultimo posizionare il pannello frontale. In questa prima fase non devono essere avvitati alla pedana i pannelli, ma solo poggiati sopra.

Poi vengono fissati i travetti che sostengono il tetto, quindi va posizionato il tetto ed avvitato alla cabina

A questo punto va inserita la porta e va fissato tutto il sistema alla pedana di appoggio.

Per le cabine doccia o cabine WC: gli scarichi devono arrivare sotto la pedana in corrispondenza di dove devono essere posizionati i sanitari. Poi viene praticato un foro mediante trapano con punta a tazza per fare passare le tubazioni





Chiosco realizzato in perline di abete nordico da 20 mm o di pino impregnato in autoclave sempre di 20 mm di spessore (dipende dalla reperibilità sul mercato di legname stagionato) , intelaiate su montanti di pino da 70x70 mm. Tetto in multistrato ad incollaggio fenolico 15mm rivestito in guaina ardesiata. Porta a pannello unico (o per grandi aperture con luce maggiore di 100cm divisa in due pannelli)

Pedana rialzata costituita da magattelli di pino impregnato in autoclave da 70x70 mm con avvitate assi sempre di pino impregnato in autoclave da 30/35mm o in alternativa pannelli di multistrato ad incollaggio fenolico sempre da 30/35mm

Apertura sui lati del tipo "a ribaltina" che formano lo spazio ad uso banco bar e, una volta terminato il servizio, servono da chiusure notturne.

Sono facilmente smontabili poiché costituite da pannelli (montanti e perline) oltre che la pedana di base ed il tetto.





#### POSA IN OPERA:

i chioschi devono essere posizionati su una superficie STABILE, RIGIDA E TASSATIVAMENTE IN BOLLA. Al fine di eliminare fuori-squadra.

Una volta posizionata la pedana si passa a piazzare tutti i pannelli che costituiscono i lati del chiosco. In questa prima fase non devono essere avvitati alla pedana i pannelli, ma solo poggiati sopra.

Poi vengono fissati i travetti che sostengono il tetto, quindi va posizionato il tetto ed avvitato alla cabina

A questo punto va inserita la porta e va fissato tutto il sistema alla pedana di appoggio.

