

PIATTAFORME DA LAVORO

Piattaforme galleggianti Cubedock per lavorare sull'acqua
Cubedock floating platforms for working on the water

ITALIANO

Con i galleggianti Cubedock realizziamo piattaforme da lavoro modulari a pescaggio ridotto, per intervenire direttamente sull'acqua in sicurezza: carotaggi e trivellazioni, restauri, lavori sotto ponti, refitting di barche e yacht, supporto ad operatori subacquei e stazioni di pompaggio. La piattaforma si compone, si allunga o si modifica in qualsiasi momento, si trasporta in singoli blocchi con un semplice furgone e si monta con due sole chiavi meccaniche, senza utensili elettrici.

350 kg/m²

Portata della piattaforma
Platform load capacity

3.000+ kg

Carotatrice su piattaforma 500 x 550 cm
Drill rig on a 500 x 550 cm platform

ENGLISH

With Cubedock floats we build modular, shallow-draft work platforms that let you work safely right on the water: core drilling and boring, restoration, work under bridges, refitting of boats and yachts, support for divers and pumping stations. The platform can be assembled, extended or modified at any time, is transported as single blocks in a simple van and is assembled with just two mechanical keys, with no power tools.

2 chiavi

Montaggio senza utensili elettrici
Assembly with no power tools

Dal 2004

Esperienza in sistemi galleggianti
Experience in floating systems

VANTAGGI

- **Per lavorare sugli scafi.** Si possono pulire, lavare, verniciare, lucidare e saldare le imbarcazioni direttamente in acqua, in sicurezza e senza graffiare gli scafi.
- **Interamente in polietilene.** Non rovina gli scafi, è inattaccabile da solventi, vernici o acidi ed è un ottimo isolante elettrico.
- **Attacchi e ormeggio.** Attacco specifico per montare un ponteggio su imbarcazioni più grandi; bitte e parabordi; un anello di ancoraggio ogni 50 cm.
- **Modulare su misura.** Dimensioni adattabili allo spazio di lavoro; si può allungare o modificare in qualsiasi momento.
- **Facile da trasportare e montare.** Completamente smontabile in singoli blocchi, trasportabili con un semplice furgone.
- **Resiste al mare mosso.** Sistema forte ma flessibile, collaudato in mare aperto, sottocosta, laghi e fiumi, fino a 150 cm di onda in base all'ancoraggio.

BENEFITS

- **For working on hulls.** Boats can be cleaned, washed, painted, polished and welded right in the water, safely and without scratching the hulls.
- **Entirely polyethylene.** It does not damage hulls, is unaffected by solvents, paints or acids, and is an excellent electrical insulator.
- **Fittings and mooring.** Dedicated fitting to mount scaffolding for larger boats; cleats and fenders; an anchoring ring every 50 cm.
- **Modular and made to measure.** Dimensions can be adapted to the work area; it can be extended or modified at any time.
- **Easy to transport and assemble.** Fully dismountable into single blocks that fit in a simple van.
- **Handles rough water.** Strong yet flexible system, proven in open sea, coastal waters, lakes and rivers, up to 150 cm waves depending on anchoring.

QUANDO E COME UTILIZZARLE	WHEN AND HOW TO USE THEM
---------------------------	--------------------------

- Piattaforme per centri immersione
- Piattaforme per macchinari speciali, come carotatrici o piccoli escavatori
- Piattaforme per sostenere trabattelli per refitting e ristrutturazioni di barche e yacht
- Ponti mobili su fiumi e canali
- Atterraggio di elicotteri sull'acqua
- Stazioni di pompaggio: piattaforme galleggianti per alloggiare pompe

- Platforms for diving centres
- Platforms for special machinery, such as core drills or small excavators
- Platforms supporting scaffolding for refitting and refurbishing boats and yachts
- Movable bridges over rivers and canals
- Helicopter landing on water
- Pumping stations: floating platforms to house pumps

SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
---------------------	--------------------------

Materiale	Polietilene ad alta densità (HDPE), con additivi anti-UV e antigelo	Material	High-density polyethylene (HDPE) with anti-UV and anti-freeze additives
Moduli	50 x 50 x 40 cm, ca. 6 kg 100 x 50 x 40 cm, ca. 11,5 kg	Modules	50 x 50 x 40 cm, approx. 6 kg 100 x 50 x 40 cm, approx. 11.5 kg
Portata	350 kg per m ² , singolo strato	Load capacity	350 kg per m ² , single layer
Colori	Blu, beige o grigio	Colours	Blue, beige or grey
Temperature	Da -55 °C a +75 °C	Temperature	From -55 °C to +75 °C
Connessione	Connettori centrali a incastro e giunti laterali a vite	Connection	Push-fit centre connectors and side screw joints
Ancoraggio	Corpi morti con catene zincate o cime ad alta tenacità; gancio in ferro zincato o inox; oppure pali con anelli a scorrimento	Anchoring	Dead weights with galvanised chains or high-tenacity ropes; galvanised or stainless hook; or poles with sliding rings
Garanzia	2 anni (+3 opzionali) contro difetti di fabbrica	Warranty	2 years (+3 optional) against manufacturing defects

Prova di galleggiamento TÜV Rheinland Quattro galleggianti (1 m ²) caricati con 350 kg senza affondare (rapporto n. 21134822_002).	TÜV Rheinland buoyancy test Four floats (1 m ²) loaded with 350 kg without sinking (report no. 21134822_002).
--	---

ANCORAGGIO	ANCHORING
------------	-----------

Due sistemi: catene e corpi morti sommersi, oppure blocchi in cemento sulla sponda (anche interrati) collegati con catene o cime ad alta tenacità. Spesso consigliamo una molla ammortizzatrice (Mooring Spring 380 mm, acciaio zincato) e un piccolo peso intermedio che mantiene le catene in tensione al variare del livello dell'acqua. Dimensione e numero dei pesi dipendono da condizioni meteo-marine, profondità, fondale e dimensioni della piattaforma; i blocchi si realizzano in loco per evitare costi di trasporto.

Two systems: chains with submerged dead weights, or concrete blocks on the shore (even buried) linked by chains or high-tenacity ropes. We often recommend a shock-absorbing spring (380 mm Mooring Spring, galvanised steel) and a small intermediate weight that keeps chains taut as the water level changes. Size and number of weights depend on weather and sea conditions, depth, seabed and platform size; blocks are cast on site to avoid transport costs.

REALIZZAZIONI
PROJECTS



Piattaforma 500 x 550 cm con carotatrice (oltre 3.000 kg)
500 x 550 cm platform with drill rig (over 3,000 kg)




Piattaforma con telaio metallico e pompa immersa
Platform with metal frame and submersible pump



Restauro della Fontana del Forcone, Giardino di Boboli
Restoration of the Fontana del Forcone, Boboli Garden



Pontile per lavori sotto ponti ferroviari e autostradali
Dock for work under railway and motorway bridges



Piattaforma per opera d'arte, Biennale di Venezia (Arsenale)
Platform for an artwork, Venice Biennale (Arsenale)



Piattaforma per arbitri, gara di canottaggio e canoa
Referee platform for a rowing and canoe race



Piattaforma a supporto di un trabattello
Platform supporting a scaffold tower



Pontile in acque oleose e acide con trivella per carotaggio
Dock in oily and acidic water with core-drilling rig



Piattaforma per il sollevamento di carichi e pesi
Platform for lifting loads and weights

GARANZIA E ASSISTENZA
WARRANTY AND SERVICE

Garanzia di 2 anni (+3 opzionali) contro i difetti di fabbrica su galleggianti e componenti in plastica, con sostituzione rapida del pezzo difettoso. Restano a carico del cliente le eventuali spese di spedizione e, se necessarie, la manodopera in loco. Durante il montaggio istruiamo il vostro personale al corretto montaggio, smontaggio e manutenzione.

2-year warranty (+3 optional) against manufacturing defects on floats and plastic components, with fast replacement of the defective part. Shipping costs and, where needed, on-site labour remain at the customer's expense. During assembly we train your staff in correct assembly, dismantling and maintenance.

PiEmme Srls

Pontili galleggianti modulari in HDPE dal 2004 / Modular floating docks in HDPE since 2004

Sede operativa / Operations

Via dei Metalmeccanici 56/57, Z.I. Le Bocchette, 55041 Camaiore (LU) - Italy

Sede legale / Registered office

Via C. Pisacane 175, 55049 Viareggio (LU) - Italy

Contatti / Contacts

Tel. +39 0584 346937

info@piemme-italia.com

www.piemme-italia.com

www.pontili-galleggianti.com

P.IVA 02344710468 | REA LU-218122

Sistema qualità ISO 9001 - installatori certificati TÜV
ISO 9001 quality system - TÜV certified installers